

**Good Style**<sup>®</sup>  
¡Vive a tu estilo!



SERVICIO POST-VENTA



ASISTENCIA TRANSPORTE

## Compacto exterior 5 TR

60.000 BTU/HR | 5 TR  
220v | 1F - 3F



### Especificaciones Técnicas

MODELO		MRBT-60CWN1-D	
Tipo	-	Salida de aire bidireccional	
Alimentación de energía (1)	V-Ph-Hz	220V, 3Ph~, 60Hz	
Capacidad (1)	Capacidad de Enfriamiento (1)	Btu/h	59.000
	Corriente (1)	kW	17.3
	Potencia (1)	kW	5.9
	EER (1)	Btu/h.W	10.0
Capacidad (2)	Capacidad de Enfriamiento (2)	Btu/h	49.000
	Corriente (2)	kW	14.4
	Potencia (2)	kW	7.2
	EER (2)	Btu/h.W	6.8
Flujo de aire Interior	CFM	1,990	
Rango de presión estática externa	Pa	50	
Max. Poder de entrada	kW	8.3	
Max. Corriente	A	28.5	
Compresor: tipo / cantidad	-	Scroll / 1	
Ventilador interior: tipo / unidad	-	Axial / directo	
Ventilador exterior: tipo / unidad	-	KJR-12B/dP(T)-E	
Controlador alámbrico	-	Si (Opcional)	
Controlador centralizado (opcional)	-	18°C~52°C	
Temperatura ambiente	°C		
Dimensiones	mm	1,920 x 840 x 1,068	
Peso neto	kg	228 / 232	



Temporizador



Rápido enfriamiento



Descongelación automática



Diseño silencioso



Control remoto



Modo dormir



Deshumificador independiente



Reinicio automático



Flujo de aire 3D



**LATIN IMPOR**