



**Especificaciones Técnicas**

	MODELO		MVB-36CW-X	MVB-60CW-X
<b>Rendimiento</b>	Alimentación de energía	V-Hz-Ph	220-230, 60, 1	220-230, 60, 2
	Capacidad de enfriamiento	Btu/h	36.000	60.000
	Corriente	A	10.5	16
	Potencia	W	4.170	5.910
	EER	Btu/h-W	2,53	2,68
	Presión estática	PA	0-140	0-180
<b>Ventilador</b>	Potencia	W	420/280	660/512
	Capacitor	uF	15uF/370-450V	12uF/450V
	Velocidad (Hi/Mid/Lo)	r/min	1100/980	985/760
<b>Indoor Cold</b>	Dimensiones (ancho x largo x alto)	mm	460x520x780	500x550x970
	Peso neto	kg	39/42	51/55
	Refrigerante	g	R410	R410
	Flujo de aire (Hi/Mid/Lo)	m3/h	2.000	2.800
	Presión nivel sonoro	dB(A)	2,6/1,0	2,6/1,0
	Presión diseño (high side/low side)	MPa	51/50	55/54
	Área aplicable	m2	42-70	64-107
<b>Tubería</b>	Líquido / gas	mm	ø9,52 / ø19	(3/8" / 3/4")
	Máxima distancia de tubería	m	30	50
	Máxima diferencia de nivel	m	20	25



Temporizador



Rápido  
enfriamiento



Descongelación  
automática



Diseño  
silencioso



Control  
remoto



Modo dormir



Deshumificador  
independiente



Reinicio  
automático



Flujo de  
aire 3D



**LATIN IMPOR**