

Good Style®
¡Vive a tu estilo!



SERVICIO POST-VENTA ASISTENCIA TRANSPORTE



Mini Split

12.000 BTU/HR | 220v
18.000 BTU/HR | 220v
24.000 BTU/HR | 220v
36.000 BTU/HR | 220v



Especificaciones Técnicas

	MODELO		12.000 BTU	18.000 BTU	24.000 BTU	36.000 BTU
Rendimiento	Alimentación de energía	V-Hz-Ph	220-230, 60, 1	220-230, 60, 1	220-230, 60, 1	220-230, 60, 1
	Capacidad de enfriamiento	Btu/h	12.000	18.000	24.000	36.000
	Corriente	A	4,48	7,89	10,88	15,24
	Potencia	W	1.250	1.810	2.400	3.505
	EER	Btu/h-W	3.41	3.05	2.81	3.01
	Consumo	W	1.700	2.250	3.000	5.900
	Remoción de humedad	L/h	1,1	1,8	2,2	4
Ventilador	Capacitor	uF	-	-	3	3,5
	Potencia	W	43	55	87	240
	Velocidad	r/min	1220/1100/850	1220/1100/850	1285/1245/1145	1565/1490/1370
Tubería	Líquido	mm	ø6.35 / ø12.7	ø6.35 / ø12.7	ø9.52 / ø16.0	ø9.52 / ø16.0
	Gas	pulgadas	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
	Máxima distancia de tubería	m	10	15	20	20
	Máxima diferencia de nivel	m	5	8	10	10
Operación	Flujo de aire (Hi/Mid/Lo)	m3/h	1.800	2.000	2.500	5.100
	Presión nivel sonoro	dB(A)	42/40/33	46/45/39	50/47/44	56/55/51
	Dimensiones (ancho x largo x alto)	mm	790x196x275	930x198x275	1036x230x315	1310x322x240
	Peso neto	Kg	8/10	13/15	13,5/20	18/26
	Refrigerante	Kg	R410 / 0,7 Kg	R410 / 0,83 Kg	R410 / 0,95 Kg	R410 / 1.05 Kg
	Área aplicable	m2	16-27	23-39	31-51	46-57



Temporizador



Rápido enfriamiento



Descongelación automática



Diseño silencioso



Control remoto



Modo dormir



Deshumificador independiente



Reinicio automático



Flujo de aire 3D



LATIN IMPOR

goodstyle_ve

www.latinimpor.com

RIF J-29401679-0