

Good Style®  
¡Vive a tu estilo!



SERVICIO POST-VENTA ASISTENCIA TRANSPORTE



## Split Piso-Techo

36.000 BTU/HR  
60.000 BTU/HR



### Especificaciones Técnicas

	MODELO		MUB-36CR	MUB-60CR
Rendimiento	Alimentación de energía	V-Hz-Ph	220-60-1	220-60-1
	Capacidad de enfriamiento	Btu/h	36.000	60.000
	Corriente	A	10.7	15.9
	Potencia	W	3.700	5.800
	EER	Btu/h-W	10	10
	Consumo	W	4.350	6.200
	Ventilador	Potencia	W	240
Capacitor		uF	3,5uF/450V	2,5uF/450V
Velocidad (Hi/Mid/Lo)		r/min	1565/1490/1370	1405/1245/1100
Indoor Cold	a. Número de columnas	-	3	3
	b. Pich (a) x Pich (b)	mm	25,4 x 22	25,4 x 22
	c. Espacio entre aletas	mm	1,8	1,8
	d. Tipo de aletas	-	Hydrophilic	Aluminium
	e. Diametro ext. y tipo	mm	ø9,53 Inner	Groove Tube
	f. Largo x ancho x alto	mm	1094x254x66	1360x254x66
	g. Número de circuitos	-	5	5
Operación	Dimensiones (ancho x largo x alto)	mm	1280x660x206	1670x680x240
	Peso neto	kg	35/40	52/59
	Refrigerante	g	R410	R410
	Flujo de aire (Hi/Mid/Lo)	m3/h	1600/1450/1260	2450/2220/1968
	Presión nivel sonoro	dB(A)	56x54x50	57x53x50
	Presión diseño (high side/low side)	MPa	2,8/1,2	2,8/1,3
	Temperatura de operación	°C	17-30	17-30
	Área aplicable	m2	42-70	64-107
Tubería	Líquido / gas	mm	ø9,53 / ø19	ø9,53 / ø20
	Máxima distancia de tubería	m	30	30
	Máxima diferencia de nivel	m	20	20



Temporizador



Rápido enfriamiento



Descongelación automática



Diseño silencioso



Control remoto



Modo dormir



Deshumificador independiente



Reinicio automático



Flujo de aire 3D



LATIN IMPOR