

**Good Style®**  
¡Vive a tu estilo!




SERVICIO POST-VENTA



ASISTENCIA TRANSPORTE

## Unidad Condensadora

36.000 BTU/HR | 3 TR | 220v  
60.000 BTU/HR | 5 TR | 220v



### Especificaciones Técnicas

	MODELO		MOV-36CN	MOV-60CN-1F	MOV-60CN-3F
<b>Rendimiento</b>	Alimentación de energía	V-Hz-Ph	220-60-1	220-60-1	220-60-3
	Capacidad de enfriamiento	Btu/h	36.000	60.000	60.000
	Corriente	A	16.4	24.2	24.2
	Potencia	W	4.100	6.000	6.000
	EER	Btu/h-W	10	10	10
	Corriente nominal	PA	22,5	32,2	32,2
<b>Compresor</b>	Capacidad	Btu/h	38850	61075	61075
	Potencia	W	3250	5300	5300
	RLA	A	10,3	15,8	15,8
	LRA	A	77	100	100
	Protector térmico	-	Interno	Interno	Interno
	Aceite refrigerante	ml	1240	1400	1400
<b>Serpentín</b>	Columnas	und	1	1	1
	Pich (a) x pich (b)	mm	21x13x37	21x13x37	21x13x37
	Espacio entre aletas	mm	1.3	1.3	1.3
	Diametro ext. y tipo	mm	ø7 Inner groove Tube	ø7 Inner groove Tube	ø7 Inner groove Tube
	Largo x ancho x alto	mm	1604x588x13,37	2044x798x13,37	2044x798x13,37
	Circuitos	und	3	5	5
<b>Operación</b>	Flujo de aire (Hi/Mid/Lo)	m3/h	5.100	7.400	7.400
	Presión nivel sonoro	dB(A)	67	65	65
	Dimensiones (ancho x largo x alto)	mm	660x633x600	710x843x710	710x843x710
	Peso neto	Kg	56/60	81/86	81/86
	Presión diseño (high side/low side)	MPa	2,8/1,2	2,8/1,2	2,8/1,2
	Temperatura de operación	°C	21/43	21/43	21/43



Temporizador



Rápido enfriamiento



Descongelación automática



Diseño silencioso



Control remoto



Modo dormir



Deshumificador independiente



Reinicio automático



Flujo de aire 3D



**LATIN IMPOR**

goodstyle\_ve

www.latinimpor.com

RIF J-29401679-0